



SEMIRREBOQUE TRITREM FLORESTAL

Next Implementos

Rod. Jornalista Francisco Aguirre Proença - SP 101, Km 26,5
Bairro Jangada Branca, Monte Mor - SP, CEP 13193-581

19 3307-2587 | 98723-0602

SEMIRREBOQUE TRITREM FLORESTAL

BASE

- Longarinas em aço estrutural fabricadas a partir de vigas "I", interligadas por travessas internas, soldagem por processo MIG / arco submerso;
- Estrutura da mesa de atrito em chapa de aço 5/16, mesa de atrito removível em chapa de aço ¼ aparafusada;
- Pino rei flangeado de 2", fabricado em aço cromo níquel conforme norma ABNT-335;
- Pés de apoio do tipo patola com acionamento manual.
- Quinta roda de 2";
- Engate automático de 2", para Rodotrem;
- Paracheque conforme resolução 152/2003 do CONTRAN;

CAIXA DE CARGA

- Fieiros fabricados em aço estrutural tubular, sobrepostos às longarinas;
- Painéis frontal e traseiro fabricados em aço estrutural tubular, fechamento com vergalhões de aço, formando um gradil;
- Catracas manuais com cintas e ganchos (uma por fueiro);
- Fechamento em chapa de aço lisa entre as longarinas do chassi;

ACESSÓRIOS

- Instalação elétrica conforme normas do CONTRAN, em Led;
- Porta estepe tipo cesto para dois pneus;
- Paralamas plásticos com lameiros de borracha;
- Caixa de ferramentas e corote;
- Protetores laterais;
- Faixas refletivas;
- Faixa indicativa "Veículo longo", para Tritrem e Rodotrem;

PINTURA

- Pintura na cor indicada, em P.U.;

OPCIONAIS

- Produto equipado com opcionais (sob consulta);

SUSPENSÃO

- Suspensão sistema balancim com suporte de molas com esfregas removíveis, suporte de balanças em aço estampado, braços tensores com buchas de borracha molecular, balanças em aço estampado, pinos de 2" e buchas em aço 1045 cementado, lubrificação sob pressão, feixes de molas semielípticas;
- Eixos viga tubular com capacidade de carga de 13 toneladas cada.
- Freios a ar comprimido de 16.½" x 8", com duas linhas, serviço e emergência. De acordo com a resolução 777/93 do CONTRAN;
- Rodagem com cubos lisos em aço fundido, com rolamentos internos e externos de 90mm referencia 32.218, rodas 8,25" x 22,5" para pneu 295/80 R 22,5" (sem pneus).
- Suspensor de eixo com acionamento pneumático.

Item	Descrição	Dimensões			Unidade de Medida
		Rodotrem	Bitrem	Tritrem	
A	Comprimento total	24.450	24.500	16.600	mm
B	Comprimento externo da caixa de carga	12.500	7.500	7.500	mm
C	Distância entre as caixas de carga	1.450	1.000	1.000	mm
D	Altura total	4.400	4.400	4.400	mm
E	Altura da mesa do pino rei ao solo	1.350	1.350	1.350	mm
F	Balanço Dianteiro	1.600	1.500	1.500	mm
G	Distância do pino rei ao pé mecânico	2.350	2.350	2.350	mm
H	Altura interna da caixa de carga	2.650	2.650	2.650	mm
I	Entre Eixos	1.250	1.250	1.250	mm
J	Largura Externa	2.600	2.600	2.600	mm
K	Largura Interna	2.370	2.370	2.370	mm
L	Tara aproximada com pneus	19.800	18.050	12.560	kg

